Direct View LED – Pack HD (carré)

LED-B039i



LED B Series - pour l'interopérabilitéConçus afin de limiter les interférences engendrées par les émissions électromagnétiques avec une conformité CEM de classe B pour les

- Interférences réduites au minimum les émissions électromagnétiques sont les plus faibles du secteur, ce qui permet d'utiliser des installations certifiées CEM de classe B (testées jusqu'à 40 m^2), idéales pour les environnements critiques.
- Produit de qualité conçu et testé en Allemagne, produit Direct View LED de qualité supérieure.
- Grande échelle pour une imagerie détaillée à la perfection design complètement dépourvu de cadre avec des taux de contraste élevés assurant une expérience de visionnage sans entraves.
- Polyvalent et évolutif le rapport d'aspect de module 1:1 autorise un usage polyvalent et personnalisé de l'espace donné pour une ample palette de scénarios d'application.

Options

Extensions de garantie

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Interrupteurs d'alimentation à distance

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Services à valeur ajoutée

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct VIew LED

Contrôle de l'image et connectivité

Hiperwall Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des

Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des résolutions élevées inégalées

Spécifications

General

Order Code	80000026

Affichage

Luminosité max. (cd/m²)	1000
Traitement des couleurs	16 bit
Couleurs (Trill.)	281 trillion
Température de couleur (K)	3200 - 9300
Rapport de contraste	3000:1
Capacité de gradation	256 levels
Méthode de pilotage des LED	1/16 dynamic scan
Type de LED	SMD (2121)
Durée de vie (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Pas de pixel (mm)	3,9
Fréquence de rafraîchissement ≤ (Hz)	2400
Angle de vision (°)	160 horizontal / 160 vertical

Résolution

Nombre de pixels par carte (points)	64 x 64
Résolution par m²	65536
Nombre de pixels par module (points)	128 x 128

Electrique

Consommation max. (W/m²)	400
Consommation typ. en usage normal (W/m²)	136

Mécanique

Largeur du module (mm)	500
Hauteur du module (mm)	500
Profondeur du module (mm)	78
Poids (kg)	8,5

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	10 to 90
Température de fonctionnement (°C)	-10 to 40

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	Cartes de réception de données uniques, Alimentations électriques redondantes
Certifications	[ccc], [ce], [etl], [fcc-class-a], [rohs]
Garantie	2 ans
Fabricant	[squadrat]
Facilité d'entretien	[front-and-rear-service]



© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. LED-B039i, 15/10/2026