NEC

www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display Europe GmbH



MultiSync® LCD1560VM/1560VM-BK

Avec interfaces analogiques et numériques

Type d'écran :	TN+ film TFT 15 pouces (38 cm)
Surface utile :	304 x 228 mm
Pas (pitch) :	0,297 mm
Angle de vision :	150° horizontalement/110° verticalement (pour contraste de 10:1) 160° horizontalement/150° verticalement (pour contraste de 5:1)
Luminosité :	300 cd/m²
Contraste :	450:1
Temps de réponse :	25 ms (6 ms decendant, 19 ms montant)
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1024 x 768 à 75 Hz (0,8 mega pixel)
Autres définitions :	832 x 624 ; 800 x 600 ; 640 x 480 ; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) ; Cadrage automatique de l'image ; Contraste ; Luminosité ; Contrôle des couleurs ; Etat de l'affichage ; Langage ; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK ; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable ; sRGB ; Volume
Touches de commande :	Marche/Arrêt ; Menu de l'OSM ; L'interfaces
Plug & Play ; Asset Management :	Selon VESA DDC2B ; DCC/CI et standard EDID
Fréquence horizontale :	31,5–60 kHz
Fréquence verticale :	56,2–75,1 Hz
Connecteurs :	Analogique : 1 x mini D-sub 15 broches Numérique : 1 x DVI-D
Fonctions audio :	Oui, 2 x 1 W haut-parleurs
Préparé pour montage VESA :	Oui, 75 x 75 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	344,8 x 333,5 x 181 mm
Ecran incliné :	-5° à +30°
Poids :	5,1 kg
Alimentation :	100–120 V/220–240 V ; 0,8 A/0,4 A ; Alimentation intégrée
Consommation :	35 W maxi en service ; < 2 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	5 °C à 35 °C
Humidité ambiante de foncitonnement :	30–80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE ; TÜV GS ; TÜV ERGONOMIE ; UL/C-UL ou CSA ; FCC Class B ; PCT-GOST ; ISO 13406-2 ; TCO 99 ; Energy Star ; Energy 2000 ; PCBC/B-mark
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage ; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur ; Cordon d'alimentation ; Cordon d´alimentation VGA-VGA ; Cordon audio ; CD-ROM ; Liste des agences commerciales ; Manuel

- Moniteur LCD professionel avec un écran TN+ film TFT numérique
- Nouveau design et nouvelles couleurs
- Slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign® : Réglage de la hauteur (110 mm)
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
- Cable Management
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible à la norme TCO)
- L'interface analogique/numérique pour la sécurité de l'investissement
- Temps de réponse rapide
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 2 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Decembre 2002.

NaViSet™ NaViSet™ Administrator

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

LCD1560VM/1560VM-BK-F-12/02