Projecteur laser professionnel DLP 4K UHD

Sharp P601Q



Projecteur Sharp P601Q 4K UHD

- Qualité d'image exceptionnelle une toute nouvelle expérience de visualisation avec une résolution sans pixel jusqu'à 4K UHD pour des images riches en détails sur les grandes surfaces
- Moteur optique conforme à la norme IP5X protège contre les infiltrations de poussière pour une qualité d'image durable
- Advanced Colour Sequence Management élimine les effets du colour breaking
- Installation flexible et professionnelle - les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.
- Plus besoin de remplacer la lampe jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source la source lumineuse laser.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Contrôle de l'image et connectivité

Hiperwall Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des

Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des résolutions élevées inégalées

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

Options de montage

Ceiling Mount PJ01UCM

Ceiling Mount PJ02CMPX

Ceiling Mount PJ02UCMPF

Extensions de garantie

Warranty Extension for Laser Projectors

Spécifications

Général

Série	[sharp-p-series]
Order Code	XPP601Q-W

Optique

Format d'image	16:9
Luminosité normale (lm)	6000
Luminosité Eco (lm)	3600
Conforme à ISO21118-2020	Oui
Rapport de contraste	[30000001]
Technologie de projection	Puce-1 - Technologie DLP™
Réglage de la mise au point	motorisé
Durée de vie source lumineuse mode normal (hrs)	20000
Valeur F de l'objectif	2.0-2.4
Valeur f de l'objectif (mm)	18.72-29.59
Réglage de l'objectif	motorisé
Déplacement objectif H/V (2 valeurs)	H:±25.0, V:+55.0,-55.0
Résolution du panneau	1920 x 1080 (FULL-HD)
Distance de projection minimale (m)	1,6
Distance de projection maximale (m)	13,4
Facteur de projection	1.25 – 2.0 : 1
Résolution native	3840x2160 (4K UHD)
Taille d'écran diagonale maximale (cm)	762.0
Taille d'écran diagonale maximale (inch)	300.0
Taille d'écran diagonale minimale (cm)	152.0
Taille d'écran diagonale minimale (inch)	60.0
Résolution supportée maximale entrée numérique	3840 x 2160
Type de zoom	motorisé
Valeur de zoom	x1.6
Correction trapézoïdale V ± (°)	40
Correction trapézoïdale H ± (°)	40

Connectivité

LAN	1 x RJ45
Sortie audio	1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Entrée numérique	2 x HDMI™ compatible HDCP
Contrôle	1 x câble D-Sub mâle 9 broches
USB	1 x type B (pour le service), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]

Télécommande

Télécommande	Sélection (haut, bas, gauche, droite), réglage automatique, Sélection de la source, contrôle audio, Commande Eco Mode, aspect (ratio), fonction "écran noir", aide, Set ID, gel de l'image, Mise en route / Arrêt, Page (haut/bas), réglage de l'image, Présentation et contrôle de la souris, Correction trapézoïdale, zoom de l'image
Sortie déclencheur d'écran mini-jack stéréo 3,5 mm	1

Electrique

Consommation normale (W)	520
Consommation Eco (W)	280
Consommation en veille (W)	0,5
Consommation veille réseau (W)	2
Alimentation (Hz)	50-60
Alimentation (V CA)	100-240

Mécanique

Version de couleur	Blanc
Largeur sans objectif ni pieds (mm)	486
Hauteur sans objectif ni pieds (mm)	176
Profondeur sans objectif ni pieds (mm)	432,5
Bruit du ventilateur Eco (dB)	34
Bruit du ventilateur normal (dB)	36
Poids (kg)	14,7
Modèle de télécommande IR	RRMCG0002VW01

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	10 - 85
Humidité de stockage (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	0 to 45
Température de stockage (°C)	-10 to 60

Ergonomique

Haut-parleur (mono) (W)	2 x 10
Certifications	ErP, RoHS, CE, TUEV Type Approved, EAC

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Manuels à télécharger, Emballage ECO
Normes écologiques	RoHS compliant, ErP compliant

Garanties

Garantie source lumineuse	3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)
Garantie 3 ans, service paneuropéen	Oui

Contenu de la livraison	Projecteur, Clé de sécurité, 2x batteries AAA, Instructions rapides, [power-cord-30-m]

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	Protection par mot de passe, agrandir, [naviset-administrator-2], Motif d'essai, Démarrage rapide, sélection de la source, inclinaison libre, Visionneuse USB, [unique-power-saving-functions], Réglage portrait, Carbon Savings Meter, [hdbaset], Dispositif marche/arrêt automatique, Verrouillage du clavier, Réglage de la source lumineuse, Contrôle navigateur HTTP, Encoche de sécurité Kensington, Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical), Mode luminosité constante, Fonction de contrôle de l'identité, aide, [pj-link], Lens Memory, [amx-beacon], Crestron RoomView, [ip5xip6x-rated], [sealed-engine], correction de la géométrie avec un logiciel optionnel
Langues OSD	21

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P601Q, 26/10/2026