LCD 65" Écran Infrared Touch

Sharp PN-65HC1

Avantages

Gardez tout le monde « les yeux ouverts » – présentez, créez et collaborez avec facilité et précision.

Une expérience naturelle de stylo sur papier – en utilisant le stylet passif ou le doigt pour mettre en évidence et annoter rapidement les informations clés.

Une manière flexible d'enseigner – avoir la liberté de partager rapidement et facilement la bonne information de la bonne manière.

Tout simplement tout ce dont vous avez besoin – un SoC (System on Chip) intégré est inclus pour permettre des méthodes efficaces d'enseignement et d'apprentissage collaboratif.

Commandes rapides et intuitives – tous les boutons nécessaires pour régler et optimiser les performances de l'écran sont à portée de main.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
Sharp PN-65HC1

Groupe de produits
LCD 65" Écran Infrared Touch

CODE DE COMMANDE
60005505

Affichage

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 428,5 x 803,5

Taille [pouces/cm]
65 / 163,8

Format d'image
16:9

Pitch [mm]
0,372

Luminosité [cd/m²]
400

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
178 / 178 (pour contraste > 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Temps de réponse [ms]
8 (GTG)

Orientation supportée
Paysage

Tactile

Points de toucher / Événements
Véritable support multi-touch avec jusqu'à 20 points de contact tactile

Méthode d'entrée
Doigts; Gants; Stylet (≥ 3 mm)

Périphérique
Multi-Touch natif : Windows 7-11, Linux, Android ; souris par défaut : Windows XP et Vista, Mac OS

Protocole de communication
USB-HID

Windows Ink
Oui

Palm Rejection
Non

Verre de protection

Type
Revêtement antireflets à trempe thermique

Épaisseur [mm]
4

Haze Level [%]
3 ~ 8

Dureté [H]
≥ 8

Résolution

Résolution native
3840 x 2160

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Contrôle entrée
LAN 100 Mo

Input Data
1 x USB 2.0 (Type-B); 2 x USB 2.0 (Type-A)

Sortie audio analogique
jack de 1 x 3,5 mm

Télécommande
LAN; RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée

Input Detect
Last

Open Modular Intelligence

Technologie slot
Open pluggable specification (norme OPS NEC / Intel)

Max. OPS Consommation électrique [A / W]
3.25 / 65

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

AirPlay
iOS, iPadOS et macOS

Google Cast
Android, Chrome OS et Google Chrome

Miracast
Android et Windows

Electrique

Consommation [W]
150 Eco (configuration d'expédition)

Alimentation
100-240 V AC; 50/60 Hz

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
1 505 x 903 x 91

Poids [kg]
45

Largeur du cadre [mm]
18 (gauche/droite/en haut); 41 (en bas)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 600 x 400 (FDMI); M8

Embedded Computing

System Version
Android 6.0

Internal Storage
8GB ROM

Built-in Applications
File Manager; PDF Viewer; Web Browser

Options disponibles

OPS Slot
Slot-in PC avec Intel® Atom, Celeron et Core CPUs

Caractéristiques supplémentaires

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

Fourniture
1x 180 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x batteries AAA; Affichage; Cable Clamps; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur); Manuel utilisateur; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]

Heures de fonctionnement
16/7

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026