LCD 24" Bureautique

NEC MultiSync® EA245WMi





Écran ultra-fin NEC MultiSync® EA245WMi de NEC - La référence professionnelle, combinant un design élégant et effilé avec des performances soucieuses de la santé

Cet écran ultra-fin de 24", conçu pour offrir une productivité, une performance et une qualité optimales dans les applications bureautiques, répond parfaitement aux attentes en matière de design futuriste. Le secteur de la santé est extrêmement exigeant sur le plan de la productivité. Assurant le bien-être de l'utilisateur, la technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout effet de scintillement. Les yeux de l'utilisateur sont protégés tout en assurant des performances de couleurs d'affichage authentiques sous tous les angles de vue. L'écran à rétroéclairage LED intégrant la technologie AH-IPS offre une haute luminosité de 300 cd/m² et permet aussi de réduire la consommation électrique.

La dalle ultra-fine de l'écran réduit l'empreinte énergétique, sans impacter la taille de l'écran, et apporte une touche professionnelle esthétique aux bureaux avec son design élégant et effilé.

Avantages

Protégez et ménagez vos yeux – La technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Vos yeux sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire sans compromettre les performances de couleurs d'affichage authentiques.

Productivité améliorée et système multitâches plus performant – Avec la connexion en série de plusieurs écrans via DisplayPort, vous pouvez régler l'uniformité des contenus pour garantir un visionnage constant.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (100 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Consommation électrique s'ajustant automatiquement – pour éviter les gaspillages d'électricité, les capteurs de luminosité ambiante et d'humain ajustent la luminosité de l'écran selon la présence de l'utilisateur et les conditions d'éclairage de la pièce.

Design futuriste – un design pointu, aussi esthétique que performant, avec une dalle ultrafine à 3 côtés de pour apporter une touche professionnelle élégante aux bureaux.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA245WMi

Groupe de produits
LCD 24" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003811 (BK), 60003812 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
24 / 61

Ratio d'affichage
16:10

Pitch [mm]
0,270

Luminosité (typ.) [cd/m²]
300

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (5000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [millions]
16.77

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 95

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1200 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 768;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 960;	1600 x 1200;	800 x 600

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 télédéchargement / 1 téléchargement)

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
22 (mode éco); 22 (typ.); 28 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,3

Alimentation
Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
100

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +30; -170 à +170

Rotation de l'écran [°]
-90 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 531,5 x 397,6 x 204,3

Poids [kg]
Poids 6

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compteur emprunte Carbone; Configuration personnalisable; ControlSync®; Human Sensor; LED Backlight Technology; Modes Eco; NaViSet Administrator 2; Préréglage DICOM; Simulation DICOM; sRGB; Touches avec capteur tactile; USB ver. 3.0 (3 télédéchargement / 1 téléchargement)

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Human Sensing; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Récupération à l'aide d'une seule touche; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 7.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; Flicker-free; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 7.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : A+; Consommation d'énergie annuelle : 31 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques
Manuels à télécharger

Normes écologiques
Energy Star 7.0; TCO 7.0

* TCO 7.0

* EnergyStar 7.0

CE

RoHS

Ergonomie TÜV

TCO 7.0

FCC Class B

GEEA/Energy Label

TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026