Écrans interactifs

NEC MultiSync M491 PCAP

- Modern and easy to clean design – edge-to-edge allowing for unobtrusive integration into any application and environment.
- Exceptional touch performance – with up to 20 touch points the PCAP technology offers excellent touch responsiveness for both finger and pen usage.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'utilisation exigeants
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble USB, Câble HDMI, Stylet intelligent, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration, Câble USB
Special Characteristics	Port USB alimenté (10 W), Logo amovible
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	Oui
Détecteur de température	Oui
Indice de protection IP	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Gestion à distance	Oui
Notification par email	Oui
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	80
Température de fonctionnement (oC)	0 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Affichage

Taille diagonale (cm)	49
Taille diagonale (cm)	123
Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AG
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Nombre de points de contact	20
Épaisseur du verre de sécurité (mm)	4,5
Mode stylet intelligent / Mode doigt	Oui
Dureté de l'écran (H)	6
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi
Light Transmission [%]	85 (+/- 5 %)
Touch Method	Stylet passif conducteur (≥ 8 mm), Doigts
Data Interface	USB-HID
[AVSpecificationTechnology]	Capacitive projetée (P-CAP)
Energy Star	Oui
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1298
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	860
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	224
Poids du produit sans le pied (Kg)	30
Poids d'expédition (kg)	38
Paysage	Oui
Portrait	Oui
Horizontal	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	300 x 300 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
Capteur de lumière : traitement	-

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync M491 PCAP, 14/9/2026