Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® EA241WM





product design award 2009

Écran de bureau multi-options avec une exceptionnelle qualité d'affichage, des performances ergonomiques respectueuses de l'environnement.

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Investissement pérenne obtenu grâce aux interfaces analogique et numérique
- Installation simple et polyvalente (norme VESA) avec NaViSet et NaViKey
- Faible consommation d'énergie grâce au mode Eco et au Carbon Savings Meter

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® EA241WM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	24,0 / 61,1
Pitch [mm]	0,270
Angle de vision [°]	170 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	400
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 82
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 76,0
Résolution optimale	1920 x 1200 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique USB ver. 2.0 (4 down / 1 up); Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III
Consommation éléctrique en mode [W]	52 (typ.); 38 (mode éco 1)
Mode veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,25 A/0,65 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison écran [°]	-5 à +30
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-170 à 170
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 559 x 547 x 272 Dimensions sans pied: 558,6 x 366,2 x 89,0
Largeur du cadre [mm]	19,1
Poids [kg]	Poids 10,5; Poids Sans pied: 6,5
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Carbon Savings Meter; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Compteur emprunte Carbone; Hub USB intégré; sRGB
Fonction audio	1 + 1 W (De-activateable)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86