LCD 70" Windows Collaboration Display

Sharp PN-CD701

Avantages

Bring your own meeting (BYOM) – une solution simple et unifiée pour démarrer instantanément les réunions avec tout dispositif.

Connexion fluide et ordonnée – un câble USB-C sécurisé unique connecte votre dispositif avec l'affichage pour une synchronisation auto avec la caméra embarquée, les haut-parleurs, le micro et le support tactile.

Ècran de Collaboration Windows Certifié – une solution AVR sans friction lance les réunions vidéo en exploitant votre plateforme de conférence préférée.

Toucher naturel, nettoyage facile – le design encastré de l'écran facile à nettoyer réduit l'effet de parallaxe pour une superbe expérience d'écriture compatible avec les fonctionnalités Windows Encre.

Gestion intelligente de l'espace – maximisez le confort de vos espaces de réunion et préservez des paramètres environnementaux optimaux et utilisez les capteurs IoT intégrés pour gérer les analyses de tous vos espaces de réunion.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
Sharp PN-CD701

Groupe de produits
LCD 70" Windows Collaboration Display

CODE DE COMMANDE
60005523

Affichage

Technologie de matrice
UV² A avec rétroéclairage LED Edge

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 538,9 x 865,6

Taille [pouces/cm]
70 / 176,6

Format d'image
16:9

Luminosité [cd/m²]
350, 350 (shipment setting)

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
176 / 176 (pour contraste > 10:1)

Colour Depth [bn]
1.06 (10bit)

Temps de réponse [ms]
6 (GTG)

Orientation supportée
Paysage

Tactile

Technologie tactile
PCAP

Points de toucher / Événements
Véritable support multi-touch avec jusqu'à 10 points de contact tactile

Méthode d'entrée
Doigts; Stylet passif conducteur (≥ 8 mm)

Périphérique
Android; Linux; Mac OS (single touch); Windows

Protocole de communication
USB-HID

Windows Ink
Oui

Palm Rejection
Oui

Système d'exploitation
Multi-Touch natif : Android 6.0

Verre de protection

Type
Optical Bonding; Revêtement antireflets à trempe thermique

Épaisseur [mm]
1.9

Transmission de la lumière [%]
≥ 88

Dureté [H]
3H

Résolution

Résolution native
3840 x 2160

Connectivité

Entrée vidéo digitale
1 x HDMI (HDCP); 2 x USB-C (avec HDCP, 65 W)

Entrée audio digitale
1 x HDMI

Contrôle entrée
1 x LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB 3.0 (Type-A Upstream); 2 x USB 3.0 (Type-C Upstream)

PiP/PbP
4-Split

Capteurs

Capteur de présence
Angle H gauche: 160°, Angle H droite : 75°, Distance : 4 m

Capteurs ambiants
Capteur d'humidité; Capteur de lumière ambiante; Capteur de qualité de l'air (COV); Capteur de température

Electrique

Consommation [W]
370 Eco (configuration d'expédition)

Mode veille [W]
< 0,5

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1 623,6 x 976,4 x 90

Poids [kg]
Poids Sans pied: 65

Largeur du cadre [mm]
Conception encastrée bord à bord (sans cadre)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 400 x 400 (FDMI); M6

Caméra de vidéoconférence

Angle de vue [°]
120 diagonale

Résolution
Sortie HD 3840p
30fps

Embedded Computing

System Version
Android 6.0

System Memory
16G RAM

Internal Storage
4GB ROM

Built-in Applications
File Manager; Input Select

Microphone/Suppression d'écho

Matrice
matrice 4 intégrée

Distance [m]
6

Options disponibles

Accessoires
Chariot (Sharp L20PNSR780MEU); Montage mural (Sharp L20PNWALL90EU)

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
EMC Class B

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Collaboration Display

Audio
Haut-parleurs intégrés (12 W + 12 W)

Fourniture
1 x Stylet passif; Affichage; Cable Clamps; Cordon d'alimentation; Câble USB-C 1 x 8 m [1]; Manuel de configuration

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [2]

Heures de fonctionnement
24/7

External Control
Crestron Connected

[1] Si vous utilisez un câble USB-C outre que le câble USB-C de 8 m fourni, assurez-vous qu'il prenne en charge l'USB SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) et Displayport DP1.2. Le câble USB haut débit (USB 2.0) ou le câble de chargement ne prend pas en charge la transmission vidéo/audio. Veuillez contacter votre représentant Sharp local pour obtenir des recommandations supplémentaires concernant le câble USB-C.

[2] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie



Collaboration Display

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026