LCD 21" Professional Display

NEC MultiSync® P212





Le moniteur professionnel IPS Performance offre une qualité d'image exceptionnelle et son cycle de vie a un impact réduit sur l'environnement. Alliant une reproduction remarquable des couleurs, une excellente ergonomie, un compteur d'empreinte carbone embarqué, un capteur de lumière ambiante et la technologie IPS, il est idéal pour les professionnels créatifs.

Le moniteur idéal pour toutes les applications de CAO-FAO, de finance, de salles de contrôle 24h/24, les applications industrielles et de mécanique de précision (par ex. NDT) et toute personne qui se soucie de son travail visuel.

Avantages

Une qualité d'image exceptionnelle – Écran couleur grâce à la technologie IPS, contrôle de l'uniformité, LUT de 14-bit, technologie SpectraView Engine et commande d'étalonnage SpectraView II.

Connectivité à l'épreuve du temps – ainsi qu'une prise en charge facilitée de la haute résolution, le signal couleur IPS est assuré par les connecteurs DisplayPort et HDMI.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (150 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Approche responsable de l'impact écologique – elle est maintenue sans faire de compromis au niveau de la performance : capteur de lumière ambiante, l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter et design efficace de l'emballage de la structure.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display – NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® P212

Groupe de produits
LCD 21" Professional Display

CODE DE COMMANDE
60003862 (BK), 60003989 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT

Taille [pouces/cm]
21 / 54

Pitch [mm]
0,270

Luminosité (typ.) [cd/m²]
440

Ratio Contraste (typ.)
1500:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
8 (GTG)

Couleurs [millions]
1073 (10-bit DisplayPort or HDMI); 16.77 (8-bit par couleur)

Taille / couverture du gamut de couleurs
77% / 78,8% Adobe RGB; 97.9% /106.3% sRGB

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 99,5

Fréquence verticale [Hz]
50 - 85

Résolution

Résolution optimale
1600 x 1200 à 60 Hz

Pris en charge
1024 x 768; 1280 x 960; 800 x 600
1280 x 1024; 720 x 400;

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 télédéchargement / 1 téléchargement)

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
24 (typ.); 57 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,5

Alimentation
1 A/0,6 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
150 (paysage)

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +30; -45 à +45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
16,2 (gauche/droit/bas); 16,8 (haut)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 466,4 x 374,6 x 227,6

Poids [kg]
Poids 8

Fixation VESA [mm]
100 x 100 (4 points)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D LUT programmable; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de DEL de puissance (couleur et luminosité); AmbiBright; Auto-Luminosité; Compatible Windows 7; Constance du visionnage des couleurs avec Technologie IPS; Contrôle d'uniformité numérique; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (14-bit Look Up Table); Hub USB intégré (1 up; 3 down); LED Backlight Technology; Luminosité et contraste; Modes Eco; NaViSet Administrator 2; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Technologie Rapid Response; TileComp; TileMatrix; ToroDesign

Coloris disponibles
Coloris Argent / Gris; Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Haut-parleurs intégrés

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Niveau de noir; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides; USB

Fourniture
Cordon 1 x DVI-D; Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; EAC; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR III; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie; Garantie de la 1ère à la 3ème année d'utilisation 24h/24 en option

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : B; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone

Matériaux écologiques
Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques
ErP compliant

RoHS | TÜV GS | Ergonomie TÜV | FCC Class B | MPR III | CE

ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026