LCD 22" Bureautique

NEC MultiSync® E223W





NEC MultiSync E223W est doté d'un moniteur LED rétroéclairé extrêmement fin, ce qui lui confère un design à la fois ultra-moderne et élégant. Il offre un ensemble de fonctions parfaitement adaptées à une utilisation standard dans les bureaux. L'écran est réglable en hauteur (110 mm) et de nombreuses options de connectivité avec trois entrées : DisplayPort, DVI-D et D-Sub.

Idéal pour les utilisations de bureau exigeant un équipement sophistiqué et technologiquement avancé.

Avantages

Affichage de l'image – TN avec rétroéclairage LED 22pouces 16:10.

Ergonomique – réglage en hauteur complet (110 mm), mode Inclinaison, pour garantir une ergonomie optimale et personnalisée.

Fixation Vesa (100 mm) – permet d'installer l'écran de diverses manières.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display – NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

SHARP

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E223W

Groupe de produits
LCD 22" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003334 (BK), 60003335 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
W-LED TN TFT

Taille [pouces/cm]
22 / 56

Ratio d'affichage
16:10

Pitch [mm]
0,282

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 5

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 82,3

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1680 x 1050 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1280 x 960;	1440 x 900;
1280 x 1024;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 720;	1366 x 768;	640 x 480;
1280 x 768;	1400 x 1050;	800 x 600

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (avec HDCP)

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
12 (mode éco); 17 (typ.); 24 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,35

Alimentation
1 A/0,5 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
110

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +20; -45 à +45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
13,9 (gauche et droit); 15,8 (haut et bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 503,5 x 383,3 x 213,9

Poids [kg]
Poids 5,6

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compteur emprunte Carbone; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °; Modes Eco; NaViSet Administrator 2; sRGB; Touches avec capteur tactile

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; VESA DDC/CI

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon 1 x DVI-D; Cordon d'alimentation; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Gestion intelligente de l'énergie; Mode Éco; Technologie à rétro-éclairage LED

Matériaux écologiques
Manuels à télécharger

GEEA/Energy Label | FCC Class B | MPR II/ MPR III | ErP | CE | Ergonomie TÜV

RoHS | TÜV GS | PCT/Gost

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026