Écran grand format – Message

Sharp MultiSync® M552



Conçus pour la performance, développés pour la durabilitéConçus pour la performance, développés pour la durabilité

- Flux de travail de réunion transparents un seul câble USB-C transmet la vidéo, les données et l'alimentation pour des configurations de réunion instantanées et sans encombrement. En tant que norme établie pour les espaces de collaboration modernes, l'USB-C prend en charge les expériences BYOD sans friction.
- Lisibilité illimitée aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Sécurité assurée la prise en charge du LAN 802.1x protège contre les cybermenaces et garantit une sécurité élevée pour les réseaux d'entreprise, rassurant ainsi les équipes IT et les environnements professionnels.
- Précision d'image améliorée lorsque la cohérence de la marque et l'identité d'entreprise sont importantes, le SpectraView Engine de NEC offre un contrôle total sur la couleur, le gamma et l'uniformité pour un contenu précis et percutant.
- Compatibilité AV étendue entièrement interopérable avec les principales plateformes de salles de réunion, y compris Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys et Microsoft Teams, assurant une intégration sans effort et une évolutivité à l'épreuve du futur.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau
Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

PD Comms Tool

Firmware Update Tool

Câbles

USB-C 5M

USB-C 7M

Extensions de garantie

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques
Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques

Computing Enterprise

SDM Slot-In PC Enterprise (RPL)

Calibrage et réglage

Display Wall Calibrator Réglage automatique de la couleur et de la luminosité
Réglage automatique de la couleur et de la luminosité.

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Options de montage

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Wall Mount PDW T XL-2

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Haut-parleurs et barres de son

PN-ZCMS1

SP-RM3a

Soundbar bracket TOP SB-T02

Capteurs

Sharp KTES1

Options pour murs d'images

Remote Control Kit - KT-RC3

Computing Essential

MPi4 Kit powered by Raspberry Pi

SDM Essential

SDM MPi5 Kit powered by Raspberry Pi

Interfaces et adaptateurs

SDM HDBaseT Receiver

SDM 12G SDI Receiver

Computing Midrange

SDM Slot-In PC Midrange (RPL)

SDM Slot-In PC Midrange (ADL)

SDM BrightSign Built-In Player

Computing Advanced

SDM Slot-In PC Advanced (RPL)

Spécifications

Général

Série	[sharp-m2-series]
Order Code	PNM552

Affichage

Largeur de la zone d'affichage active (mm)	1209,6
Hauteur de la zone d'affichage active (mm)	680,4
Format d'image	16:9
Luminosité (cd/m²)	550
Profondeur de couleur	1.073 (10bit)
Gamme de couleurs	72% of NTSC
Rapport de contraste	≥ 8000:1
Niveau de voile (%)	Pro (25)
Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz)	60
Technologie de la dalle	IPS with Direct LED backlights
Pas de pixel (mm)	0,315
Taille d'écran (pouces)	55
Taille d'écran (cm)	138,8
Orientation prise en charge	Paysage, Portrait, Face vers le haut
Angle de vision	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution native	3840 x 2160
Résolutions prises en charge	720 x 480, 1920 x 2160, 640 x 480, 3840 x 2160, 1270 x 720, 1280 x 800, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 720 x 576, 1600 x 1200, 1360 x 768, 720 x 400, 1366 x 768, 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 720, 800 x 600, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 4096 x 2160

Connectivité

Sortie audio 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
DisplayPort entrée 1	[video-input], [uhd-60-hz-dp-12], [hdcp-22], [audio-input]
DisplayPort sortie	[video-output], [uhd-60-hz-dp-12], [hdcp-22], [audio-output], [loop-through-displayport-in-usbc2]
HDMI entrée 1	[video-input], [audio-input], [arc], [cec], [uhd-60-hz-hdcp-22]
HDMI entrée 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI sortie	[video-output], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-output], [hdmi-in-2-option-compute-module]
Détection d'entrée	[custom], [last], [first]
LAN 1	100 MBit/s
LAN 2	100 MBit/s
LAN 2 en boucle	LAN 1, RS-232C, IR
PiP / PbP	[2-split], [scalable-picture-size]
Entrée télécommande (3,5 mm)	[eco-sensor-ir-extender-ambient-and-presence]
RS-232C (bps)	9600
USB-A service	[25-w], [service]
USB-A 1	[usb-20-32], [45-w], [peripherals], [usb-storage]
USB-C 1	[video-input], [uhd-60-hz], [audio-input], [65-w], [hdcp-22], [dp-alt-12], [usb-20-32]
USB-C 2	[peripherals], [storage], [usb-20-32], [75-w]
Emplacement pour module de calcul	[accepts-intel-smart-display-modules-large-and-small-up-to-66], [mpi4-and-mpi5-kit-powered-by-raspberry-pi]

Calibrage

Logiciel de calibrage	[display-wall-calibrator]
Calibrage avec logiciel	[gamma], Uniformité des coins, Intensité, Mise à jour de calibration d'usine, [rgb], Point blanc
Calibrage d'usine	Point blanc, Uniformité, [gamma], [rgb], Intensité

Capteurs

Capteur de lumière ambiante	actions déclenchées programmables
Capteur de présence	[optional-via-eco-sensor-ktes1]
Capteur de température	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Electrique

Alimentation	100-240 V AC, interne, [5060-hz]
Mode économie d'énergie (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mécanique

Largeur du cadre en bas (mm)	13,9
Largeur du cadre à droite (mm)	11
Largeur du cadre à gauche (mm)	11
Largeur du cadre en haut (mm)	11
Dimensions largeur (mm)	1235,6
Dimensions hauteur (mm)	709,3
Dimensions profondeur (mm)	59,5
Indice de protection	IP5X (front); IP2X (back)
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	1390
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	850
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	160
Poids de l'emballage (kg)	27
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M6
Fixation VESA FDMI	300 x 300
Poids (kg)	20,5
Matériau	Métal

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +40
Humidité de stockage (%)	10 to 80
Température de stockage (°C)	-20 to 60

Conditions réglementaires

Classe de défaillance des pixels	ISO 9241-307, Class 1
Résistance au feu	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Sécurité et ergonomie	[emc-class-b], CE, [reach], [ukca], [rohs]

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	[energystar-80]
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	103

Certifications externes

Certification tierce	Certifié pour Crestron CCV2 et XiO, Vérifié pour dispositifs de collaboration Cisco, [q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Contrôle externe	[snmp]
Heures de fonctionnement	24/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Sécurité	[disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality], [ieee8021x-lan]
Contenu de la livraison	Affichage, Cordon d'alimentation, Télécommande , Câble HDMI, 2x batteries AAA, Manuel de configuration
Caractéristiques particulières	Simulation Dicom, [clone-settings], Programmateur
Garantie	Services supplémentaires disponibles, En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie, 3 ans y compris rétro-éclairage

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® M552, 12/11/2026