Photocopieurs couleur A4

# MXC428FEU




## Le MXC428FEU est un multifonction A4 couleur 4 en 1 qui offre des fonctionnalités adaptées aux besoins des petits, moyens ou grands groupes de travail.

- Vitesse d'impression de 40 ppm (pages par minute)
- Entrée papier jusqu'à 2 850 feuilles
- Ecran tactile 7 et interface utilisateur simple d'utilisation et intuitive
- Compatibilité avec des solutions d'impression mobile à partir d' iOS, Android et Windows Mobile
- Wifi en option
- Agrafeuse en option permettant d'agrafer manuellement jusqu'à 20 feuilles
- Chargeur de document 100f. DSPF
- Vitesse de numérisation 80 ipm (recto)
- Fonctionnalités de sécurité avancées
- Fonctionnalité OCR en option permettant aux utilisateurs de convertir des documents scannés au format Microsoft Office et de générer des PDF indexables
- Mise en veille programmable et sur mesure selon les règles définies par l'administrateur pour un système respectueux de l'environnement

# Spécifications

## Général

| | |
|---|---|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 40 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 40 |
| Format papier : Min | A6 |
| Format papier : Max | A4 |
| Grammage papier : Min | 60 |
| Grammage papier : Max | 218 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 650 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 2850 |
| Mémoire maximum (GB) | 2 |
| Stockage : Opt. | HDD, ISD |
| [MFPSpecificationHddCapOptGb] | 500 |
| [MFPSpecificationIsdCapOptGb] | 128 |
| Recto verso | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz) | 50 |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz) | 60 |
| Consommation d´énergie (kW) | 0,538 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm) | 479 |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 533 |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm) | 621 |
| Poids (kg) | 39 |
| Dimensions de la configuration complète : largeur (mm) | 479 |
| Dimensions de la configuration complète : profondeur (mm) | 533 |
| Dimensions de la configuration complète : hauteur (mm) | 621 |
| Puissance requise : voltage Min. (V) | 200 |
| Puissance requise : voltage Max. (V) | 240 |

## Numérisation

| | |
|---|---|
| Méthodes de scan | Std. |
| Résolution du scan push (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Capacité du chargeur de documents | 100 |
| Formats de fichiers en standard | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destinations de scan | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB |

## Documents

| | |
|---|---|
| Archivage de documents | Std. |

## Finition

| | |
|---|---|
| Capacité de sortie : Max (feuilles) | 50 |
| Capacité d'agrafage : Max (feuilles) | 20 |

## Réseau Sans fil

| | |
|---|---|
| Réseau Sans fil | Opt. |
| Norme | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Modes d'accès | Mode infrastructure, WiFi Direct |
| Sécurité | WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## Impression

| | |
|---|---|
| Imprimante réseau | Std. |
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Interface : std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11 |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Protocoles d´impression | LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP |
| PDL : Std | PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation |
| Polices disponibles | 94 PCL, 163 PostScript 3 emulation |

## Kopie

| | |
|---|---|
| Format papier de l'original Max | A4 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 7,2 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 6,5 |
| Tri électronique | Opt. |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 6 |
| Scanner réseau | Push scan, Pull scan |

## Fax

| | |
|---|---|
| Fax | Std. |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG |
| Protocole de communication | Super G3, G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem Min. (bps) | 2400 |
| Vitesse du modem Max. (bps) | 33600 |
| Résolution d'envoi : Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A6 |
| Format du document (Max) | A4 |
| Mémoire : Max (MB) | 18 |

## Capacité toner

| | |
|---|---|
| Noir (pages à 5% de taux d'encrage) | 25000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encrage) | 14200 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encrage) | 14200 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encrage) | 14200 |

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MXC428FEU, 16/11/2026