NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

NEC AccuSync® LCD71VM



- Moniteur LCD avec écran TN+film TFT
- Design á "slim bezel"
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- 2 x 1 W haut-parleurs
- Cable Management
- Faible consommation
- Temps de réponse rapide
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

see more.

NEC AccuSync® LCD71VM

Écran	TN+ film TFT
Taille [pouces/cm]	17/43
Pas (pitch) [mm]	0,264
Angle de vision	140° horizontalement / 120° verticalement (typ. pour contraste 10:1) 160° horizontalement / 140° verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Contraste (typ.)	450:1
Luminosité (typ.) [cd/m^2]	250
Temps de réponse (typ.) [msec]	16 (2 descendant; 14 monant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréquence horizontale [kHz]	31,5-81,1
Fréquence verticale [Hz]	56-75
Résolution optimale	1280 x 1024 á 60 Hz
Autres résolutions	1152 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connectiques	Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Auto Adjust; Contrôle des couleurs; Fine Adjust (analogique); Luminosité; Power Management Intelligent; Contraste; Langage; Information d´écran; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Manager (OSM) verrouillable; Volume
Sécurité et Ergonomie	CE, Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Cass II); PCBC/B-mark; PCT Gost; TCO99, TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL où CSA; MPR II/ MPR III
Consommation en mode [W]	36 (typ.)
Consommation en veille [W]	3
Alimentation	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; alimentation intégrée
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Dimensions (L x H x P) [mm]	379 x 383 x 193
Écran incliné [°]	-5 à +30
Largeur du cadre [mm]	19,6
Cable Management	oui
Kensington Lock	oui
Poids [kg]	4,6
Particularités	Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
Multimédia	2 x 1 W haut-parleurs intégrés
Versions	Chassis argent, Boîtier noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA, CD-ROM; Manuel; Liste des agences commerciales
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande échange standard ou réparatio en atelier au choix.

NaViSet™ NaViSet™ Administrator

ISO 13406-2

LCD71VM-F-07/04

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 07/2004