PREMIUM INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP905



Projecteur simple à utiliser doté d'une fonctionnalité réseau et de la simulation DICOM pour les applications médicales de type formation (pas de diagnostic).

- Haute luminosité de 3000 lumens ANSI
- Puce HQV™ permettant une meilleur qualité d'image
- Plug&Play réseau-local W, remerciements pour la cerfitication Windows Vista™
- PIP / image côte à côte, entrée HDMI
- Fonction de visualisation (visionneuse de films) via l'interface USB

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP905

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,6 cm (0,63") avec MLA
Lampe	210 W UHP AC (172 W UHP AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	3500 (mode éco)
Luminosité [1]	3000 ANSI Lumens (80% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	500:1
Objectif	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonale : min / max [cm]	53 / 762
Distance de projection [m]	0,7 – 11,0
Ratio de projection	1,5 – 1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–108 kHz (RGB: 24 kHz kHz); Vertical : 48 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) compressé
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Entrée: 2 x Mini D-Sub 15 pts; Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Réseau	Réseau Wifi (W-LAN); 1x RJ45
HDMI™	Entrée: 1x HDMI™ (V.1.3 avec Deep Color, Lip Sync) support HDCP
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; Entrée: 1 x support audio HDMI; Entrée: 2 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
USB	2 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 5 (mono)
Réglage du focus	Manuel
Réglage du zoom	1,0 - 1,2
Caractéristiques	3D Reform™; aide; arrêt programmable par minuterie; Certifié Windows Vista; Circuit de Qualité Image Vidéo Elevée (HQV™); Compensation d'affichage multiples (contraste, luminosité); Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; correction de la couleur murale; correction de la géométrie avec un logiciel optionnel; Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±30°); fonction d'extinction directe; image dans l'image / image et image; LAN et Wifi (W-LAN); Menu OSD en 21 langues; modification du logo; port pour souris; Protection par mot de passe; Réglage automatique et manuel de la distorsion trapézoïdale (V= ±30°, H= ±40°); Réseau Wifi (W-LAN) Plug&Play; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); sélection de la source; Visionneuse USB
Télécommande	aide; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; HDMI; Mise en route / Arrêt; mode lampe; Page (haut/bas); Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	310 x 125 x 289 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	3,7
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	310 W (normal) / 260 W (éco) / 18 Mode veille réseau / 3 Mode veille
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Garantie	Projector: 3 years pan-European service; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (adressable RD - 434E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (3 m); adaptateur W-LAN (WIFI); Récepteur IR de souris; Sacoche de transport; Manuel (CD-ROM); Manuel utilisateur; Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Lampe de remplacement (NP05LP)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 09/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86