[digital-signage-display]

Sharp MultiSync® E329 LCD 32"
Écran grand format essentiel



Performance professionnelle, rapport qualité-prix abordable

- Lisibilité sans entrave – un panneau à haute diffusion réduit l'éblouissement des fenêtres et de la lumière ambiante, garantissant un contenu de signalisation et des présentations clairs pour une visualisation ininterrompue dans n'importe quel environnement.
- Fonctionnalité standardisée – partage une identité commune avec le portefeuille plus large d'écrans Sharp, garantissant une opération unifiée, une gestion à distance des appareils et un style cohérent pour une expérience utilisateur fluide.
- Signalisation plug-and-play sans effort – le lecteur multimédia USB intégré permet la lecture native de contenu UHD avec une fonction de démarrage automatique, offrant une signalisation numérique instantanée sans besoin de matériel externe ni de systèmes de gestion de contenu.
- Orientation flexible – conçu pour une installation en mode portrait ou paysage, avec une largeur de bordure uniforme sur tous les côtés afin d'assurer un aspect propre et professionnel dans toutes les configurations.
- Orientation flexible – conçu pour une installation en mode portrait ou paysage, avec une largeur de bordure uniforme sur tous les côtés afin d'assurer un aspect propre et professionnel dans toutes les configurations.

Spécifications

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	350
Taux de contraste	1200:1
Taille de pixel (mm H x L)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Surface d'écran active (H/L) mm	698 x 393
Response Time (typ.) [ms]	8

Caractéristiques supplémentaires

Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Garantie limitée du fabricant (ans)	3 ans y compris rétro-éclairage

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	824
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	554
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	119
Poids du produit sans le pied (Kg)	5
Poids d'expédition (kg)	7

Paysage	Oui
Portrait	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	200 x 200 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

Fréquence de synchronisation

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75

Connectivité

Digital	HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit

Electrique

Consommation énergétique en fonctionnement (IEC62087:2012)	43 (shipping)

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Ergonomique

[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	724
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	418
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	[feet], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Manuel de configuration, 2x batteries AAA, Télécomande, Cable Clamps, Affichage, Cordon d'alimentation

Special Characteristics	NaViSet Administrator 2, CEC Support, USB Media Player, Powered USB-Port, HDMI ARC, Programmateur
Enceintes intégrées (W)	5 + 5
Gestion à distance	Oui
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Via l'adaptateur secteur	Oui
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (fonction veille ECO)

Haze Level [%]	Standard 25

Affichage

Taille diagonale (cm)	32
Taille diagonale (cm)	80

Résolution

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	11
Taille du bézel (H) mm	11
Taille du bézel (B) mm	11

Caractéristiques vertes

Energy Efficiency	Energy Consumption: 44kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0

NaViSet Administrator 2

USB Type-C®

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E329 LCD 32" Écran grand format essentiel, 9/9/2026