LCD 30" Professional Display

NEC MultiSync® EA304WMi





Le NEC MultiSync® EA304WMi arbore un panneau à rétroéclairage LED AH-IPS de 30" - extrêmement fin - doté d'une résolution de 2560 x 1600. Le résultat ? Un design ultra-moderne et affiné.

Les capteurs de luminosité ambiante et d'humain assurent le caractère durable du concept de produit tout en confortant l'ergonomie avec un réglage de 130 mm en hauteur. Les performances ergonomiques de cet écran sont renforcées d'autant par l'excellence de la qualité d'image AH-IPS. Enfin, l'affichage parachève l'évolutivité de la connectivité avec quatre entrées : DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI et D-Sub.

Avantages

Capteur de luminosité ambiante – La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Ensemble de caractéristiques pour une utilisation de bureau parfaite – les haut-parleurs intégrés, la prise jack pour casque et le hub USB fournissent d'excellentes options pour une communication de bureau.

Concept de produit écologique – Mode Eco et mesure de l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter, capteur de luminosité ambiante.

Capteur de présence – détecte la présence d'une personne devant l'écran ; il s'allume / s'éteint automatiquement en fonction de la présence de l'utilisateur.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA304WMi

Groupe de produits
LCD 30" Professional Display

CODE DE COMMANDE
60003494 (BK), 60003495 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
AH-IPS GB-R LED Backlight

Taille [pouces/cm]
29,8 / 75,7

Ratio d'affichage
16:10

Pitch [mm]
0,251

Luminosité (typ.) [cd/m²]
350

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [milliards]
1.074 (10-bit par couleur)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
2560 x 1600 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1920 x 1080;	800 x 600;
1152 x 864;	1920 x 1440;	832 x 624
1280 x 1024;	2560 x 1440;	
1600 x 1200;	640 x 480;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB version 3 (2 haut / 1 bas) version 2 (1 bas)

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
48 (mode éco); 63 (typ.); 83 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,5

Alimentation
1 A/0,5 A; 100 à 120 V/220 à 0 V; Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
130

Inclinaison écran [°]
-5 à +30

Pivotement de l'écran [°]
-170 à +170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 687 x 473 x 230

Poids [kg]
Poids 11

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Ajustement automatique du contraste; Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Compteur emprunte Carbone; Configuration personnalisable; ControlSync®; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (130 mm) avec fonctions pivot à 90 °; Human Sensor; Image par image; LED Backlight Technology; Modes Eco; Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey; Simulation DICOM

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Human Sensing; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Récupération à l'aide d'une seule touche; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Câble Control Sync; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 6.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Accessoires optionnels
Logiciel d'application SpectraView II; MDSVSENSOR 3; Support mini-PC

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : B; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie annuelle : 92 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Mode Éco

Matériaux écologiques
Design conçu pour une réduction du carton d’emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques
EPEAT Gold; ErP compliant; TCO 6.0; TCO Edge 1.2

* EnergyStar 6.0



ErP



FCC Class B



CE



TÜV GS



Ergonomie TÜV



RoHS



MPR II/ MPR III



TCO Edge Certified 1.2



TCO 6.0

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026