Écran grand format – Professionnel

Sharp MultiSync® P756



Performance de précision pour les applications critiques

- Télégestion sécurisée télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Lisibilité illimitée aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Sécurité pour environnements publics un cache arrière métallique et une gestion intelligente de la chaleur assurent un usage en toute sécurité dans les espaces publics où l'ignifugeage est obligatoire
- Performances d'imagerie accrues - réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraView Engine.
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'utilisation exigeants pour offrir une expérience de visionnement captivante et ininterrompue.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau
Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

PD Comms Tool

Firmware Update Tool

Capteurs

Sharp KTES1

Options pour murs d'images

Remote Control Kit - KT-RC3

Computing Essential

MPi4 Kit powered by Raspberry Pi

SDM Essential

SDM MPi5 Kit powered by Raspberry Pi

Interfaces et adaptateurs

SDM HDBaseT Receiver

SDM 12G SDI Receiver

USB Type C Interface Board

SDM Standalone Adapter v3

Computing Enterprise

SDM Slot-In PC Enterprise (RPL)

Calibrage et réglage

Display Wall Calibrator Réglage automatique de la couleur et de la luminosité
Réglage automatique de la couleur et de la luminosité.

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Options de montage

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Wall Mount PDW T XL-2

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Haut-parleurs et barres de son

PN-ZCMS1

SP-RM3

Soundbar bracket TOP SB-T02

Extensions de garantie

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques
Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques

Computing Midrange

SDM Slot-In PC Midrange (RPL)

SDM Slot-In PC Midrange (ADL)

SDM BrightSign Built-In Player

Computing Advanced

SDM Slot-In PC Advanced (RPL)

Contrôle de l'image et connectivité

Hiperwall Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des
Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des résolutions élevées inégalées

Spécifications

Général

Série	[sharp-p-series-lfd]
Order Code	PNP756

Affichage

Format d'image	16:9
Luminosité (cd/m²)	700
Profondeur de couleur	1.073 (10bit)
Gamme de couleurs	72% of NTSC
Rapport de contraste	≥ 8000:1
Niveau de voile (%)	Pro (25)
Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz)	60
Technologie de la dalle	IPS with Direct LED backlights
Temps de réponse gris à gris (ms)	8
Taille d'écran (pouces)	75
Taille d'écran (cm)	189,3
Orientation prise en charge	Paysage, Portrait, Face vers le haut, Face vers le bas
Angle de vision	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution native	3840 x 2160
Résolutions prises en charge	640 x 480, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1280 x 800, 1360 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1280 x 720, 720 x 480, 1920 x 2160, 800 x 600, 1270 x 720, 1024 x 768 , 4096 x 2160, 1680 x 1050, 720 x 576, 1366 x 768, 720 x 400, 1440 x 900, 1400 x 1050

Connectivité

Sortie audio 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
DisplayPort entrée 1	[uhd-60-hz-dp-12], [audio-input], [hdcp-22], [video-input]
DisplayPort sortie	[video-output], [uhd-60-hz-dp-12], [audio-output], [loop-through-displayport-in-usbc2], [hdcp-22]
HDMI entrée 1	[audio-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [arc], [cec], [video-input]
HDMI entrée 2	[uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [video-input], [audio-input]
HDMI sortie	[video-output], [uhd-60-hz-hdcp-22], [hdmi-in-2-option-compute-module], [audio-output]
Détection d'entrée	[custom], [first], [last]
LAN 1	100 MBit/s
LAN 2	100 MBit/s
LAN 2 en boucle	LAN 1, RS-232C, IR
PiP / PbP	[2-split], [scalable-picture-size]
Entrée télécommande (3,5 mm)	[eco-sensor-ir-extender-ambient-and-presence]
RS-232C (bps)	9600
USB-A service	[25-w], [service]
USB-A 1	[peripherals], [usb-storage], [usb-20-32], [45-w]
USB-C 1	[65-w], [hdcp-22], [uhd-60-hz], [video-input], [usb-20-32], [dp-alt-12], [audio-input]
USB-C 2	[usb-20-32], [peripherals], [75-w], [storage]
Emplacement pour module de calcul	[accepts-intel-smart-display-modules-large-and-small-up-to-66]

Calibrage

Logiciel de calibrage	[display-wall-calibrator]
Calibrage avec logiciel	[gamma], Point blanc, Intensité, Uniformité des coins, [rgb], Mise à jour de calibration d'usine
Calibrage d'usine	Intensité, [gamma], Uniformité, [rgb], Point blanc

Capteurs

Capteur de lumière ambiante	[optional-via-eco-sensor-ktes1]
Capteur de présence	[optional-via-eco-sensor-ktes1]
Capteur de température	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Electrique

Consommation typ. (W)	170
Alimentation	[5060-hz], 100-240 V AC, interne
Mode économie d'énergie (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mécanique

Largeur du cadre en bas (mm)	14,8
Largeur du cadre à droite (mm)	14,3
Largeur du cadre à gauche (mm)	14,3
Largeur du cadre en haut (mm)	14,3
Dimensions largeur (mm)	1682,3
Dimensions hauteur (mm)	961,1
Dimensions profondeur (mm)	83,2
Indice de protection	IP5X (front); IP2X (back)
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	1830
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	1070
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	225
Poids de l'emballage (kg)	51
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M8
Fixation VESA FDMI	600 x 400
Poids (kg)	38
Matériau	Métal

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +40
Humidité de stockage (%)	10 to 90
Température de stockage (°C)	-20 to 60

Conditions réglementaires

Classe de défaillance des pixels	ISO 9241-307, Class 1
Résistance au feu	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Sécurité et ergonomie	CE, [rohs], [reach], [ukca], [emc-class-b]

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	[energystar-80]
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	180

Certifications externes

Certification tierce	Certifié pour Crestron Connected, [q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Contrôle externe	[snmp]
Heures de fonctionnement	24/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Sécurité	[ieee8021x-lan], [disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Contenu de la livraison	2x batteries AAA, Télécommande , Câble HDMI, Manuel de configuration, Cordon d'alimentation, Affichage
Caractéristiques particulières	Simulation Dicom, Programmateur, [clone-settings]
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage, Services supplémentaires disponibles, En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® P756, 12/11/2026