Photocopieurs couleur A3

# MX7081EU



## Le MX7081EU est un MFP couleur A3 haute performance conçu pour les espaces de travail et les ateliers de production qui nécessitent des options de finition professionnelles, un flux de travail optimisé et une productivité élevée.

- Vitesse d'impression : 70 ppm en couleur et en noir et blanc avec une capacité papier maximale de 8 500 feuilles
- Serveur d'impression Fiery® disponible en option
- Large choix d'options de finition professionnelles
- Fonction d'impression suivie*2
- Ecran tactile couleur 10,1''
- Haute qualité d'image
- Chargeur de documents DSPF 300 f.*1 en 1 seul passage offrant une vitesse de numérisation allant jusqu'à 240 ipm* et supportant un grammage papier max. de 220 g/m²
- Large éventail de formats et grammages papier supportés
- Portail d'applications intégré simplifiant l'installation et l'accès aux services Cloud disponibles directement depuis l'interface du MFP
- Fonctions de sécurité avancées : contrôle d'accès sécurisé au MFP, cryptage des données, compatibilité S/MIME, système d'autoréparation du firmware, validation des certificats SSL, liste blanche

# Spécifications

## Général

| | |
|---|---|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 70 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 75 |
| Vitesse de production N&B ppm (SRA3) | 34 |
| Technologie | 34 |
| Format papier : Min | A5R |
| Format papier : Max | SRA3 |
| Grammage papier : Min | 55 |
| Grammage papier : Max | 300 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 3100 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 8500 |
| Préchauffage (sec.) | 55 |
| Mémoire maximum (GB) | 6 |
| Stockage : Std | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapStdGb] | 1000 |
| Recto verso | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz) | 50 |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz) | 60 |
| Consommation d´énergie (kW) | 3,84 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm) | 845 |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 844 |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm) | 1249 |
| Poids (kg) | 209 |
| Dimensions de la configuration complète : largeur (mm) | 3903 |
| Dimensions de la configuration complète : profondeur (mm) | 844 |
| Dimensions de la configuration complète : hauteur (mm) | 1249 |
| Puissance requise : voltage Min. (V) | 220 |
| Puissance requise : voltage Max. (V) | 240 |

## Numérisation

| | |
|---|---|
| Méthodes de scan | Std. |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formats de fichiers en standard | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destinations de scan | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB |

## Documents

| | |
|---|---|
| Archivage de documents | Std. |
| Travaux stockés | Impression, Copie, Numérisation, Transmission fax |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000) |
| Stockage confidentiel | Oui |

## Réseau Sans fil

| | |
|---|---|
| Réseau Sans fil | Std. |
| Norme | IEEE802.11b/g/n |
| Modes d'accès | Mode infrastructure, Mode point d'accès |
| Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## Impression

| | |
|---|---|
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Interface : std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Polices disponibles | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

## Kopie

| | |
|---|---|
| Format papier de l'original Max | A3 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 5,6 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 4 |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d´impression (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
| Scanner réseau | Push scan, Pull scan |

## Fax

| | |
|---|---|
| Fax | Opt. |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication | Super G3, G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem Min. (bps) | 2400 |
| Vitesse du modem Max. (bps) | 33600 |
| Résolution d'envoi : Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A5R |
| Format du document (Max) | A3 |
| Mémoire : Max (MB) | 1024 |
| Niveaux de gris | 256 |

## Finition

| | |
|---|---|
| Capacité de sortie : Max (feuilles) | 4250 |
| Capacité d'agrafage : Max (feuilles) | 100 |
| Piqûre à cheval | Opt. |
| Décalage | Std. |
| Perforation | Opt. |
| Inserter | Opt. |
| Pli | Opt. |

## Capacité toner

| | |
|---|---|
| Noir (pages à 5% de taux d'encrage) | 70000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encrage) | 50000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encrage) | 50000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encrage) | 50000 |

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MX7081EU, 16/11/2026