Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

DESKTOP PROJECTOR

NEC LT280



Doté de la technologie Tri-LCD avec MLA, le NEC LT280 (XGA - 1024x768) propose une luminosité de 2500 lumens ANSI et un ratio contraste de 600:1.

- Luminosité : 2500 ANSI-Lumen
- Très silencieux : 30 dB (A) (mode éco)
- LAN and W-LAN Function (with optional W-LAN Card)

see more.

NEC Display Solutions

NEC LT280

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,78 cm (0,7") avec MLA
Lampe	200 W DC (152 W DC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	3000 (mode éco)
Luminosité [1]	2500 lumens ANSI
Ratio de Contraste [1]	600:1
Objectif	F= 1,7–2,0, f= 21,6–25,9 mm
Diagonale : min / max [cm]	54 / 762
Distance de projection [m]	0,71 – 9,0
Ratio de projection	1,5 – 1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 48 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i_60/50Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC23"); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac21") avec la technologie Advanced AccuBlend™; 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac)
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, partagé avec signal composant (YPbPr) et SCART-RGB; Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Composante (YUV)	Entrée: 1 x 3 adaptateur RCA
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x adaptateur RCA pour vidéo, S-vidéo et composant; Entrée: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur 1, 2; Sortie: 1 x jack 3,5 mm; Sortie: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm (variable) pour ordinateur , composant, vidéo et S-vidéo
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x Terminal RJ45 (10/100 base-T), radio via carte de PC facultative IEEE802.11b/g (NWL-100E)
Carte - PC	1 x CardBus, PCMCIA type II, IEEE 802.11b/g
USB	1 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 1 (mono)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	3D Reform™; aide; Contrôle RS-232; correction de la couleur murale; correction de la géométrie avec un logiciel optionnel; Correction numérique de la distorsion trapézoïdale verticale (automatique/manuelle) : max V= ±40°, correction manuelle horizontale H = ±35°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction veille programmable; Gestion des couleurs; Menu OSD en 21 langues; Objectif grand-angle; Support pour fonctions Windows Vista Network; Triple système de sécurité
Télécommande	Type RD-424E; aide; aspect (ratio); Commande de la page; Commande de la souris du PC; contrôle audio; Coupure sonore; fonction "écran noir"; Pointeur laser; Réglage du volume sonore; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	294 x 120 x 288 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	3,5
Alimentation	100 à 120 V/200 à 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	292 W (normal) / 230 W (éco) / 16 W (mode veille) / 10 W (mode veille prolongé)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	30 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande, y compris piles; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (4,5 m); Récepteur IR de souris; CD-ROM; Sacoche de transport; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Carte W-LAN (NWL-100E); CD-ROM (NP02US); Câble YUV (ADP-CV1); Kit plafond (VT70CM); Lampe de remplacement (VT75LP)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86