Photocopieurs noir et blanc A3

MXM3071SEU



MFP A3 N&B 30 ppm hautement performant. Equipé d'un chargeur DSPF, ce MFP offre une vitesse de numérisation allant jusqu'à 220ipm. Il dispose également d'un écran tactile 10,1'' personnalisable.

- Ecran tactile couleur 10,1''
- Portail d'applications Clouds
- Interface utilisateur intuitive
- Haute protection des données et contrôle d'accès sécurisé
- Fonction impression suivie permettant une libération d'impression sécurisée au moment et à l'endroit souhaités après authentification sur le matériel*[1]
- Leds de statut indiquant l'état du MFP
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office *[2]
- Extension d'un port USB en un second port réseau grâce à un adaptateur USB 3.0 disponible en option
- Fonctionnalité OCR disponible en standard permettant aux utilisateurs de convertir des documents scannés au format Microsoft® Office et de générer des PDF indexables
- Authentification SSO offrant à l'utilisateur un accès simple et rapide aux services Cloud tels que Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox and Cloud Portal Office
- Détecteur de mouvements
- Compatibilité avec des solutions d'impression mobile intégrant une application « Print »

Spécifications

Général

Vitesse de production N&B ppm (A4)	30
Technologie	15
Format papier : Min	A5R
Format papier : Max	A3W
Grammage papier : Min	55
Grammage papier : Max	300
Capacité papier: std. (feuilles)	650
Capacité papier: max. (feuilles)	6300
Préchauffage (sec.)	14
Mémoire maximum (GB)	5
Stockage : Std	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d´énergie (kW)	1,84
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	616
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	660
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	838
Poids (kg)	72
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Kopie

Format papier de l'original Max	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	45
Tri électronique	Std.
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d´impression (dpi)	1200 x 1200
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	2
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	10
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Opt.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Protocole de communication	Super G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem Min. (bps)	2400
Vitesse du modem Max. (bps)	33600
Résolution d'envoi : Std (dpi)	203.2 x 97.8
Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)	406.4 x 391
Format du document (Min)	A5
Format du document (Max)	A3
Mémoire : Max (GB)	1
Niveaux de gris	256
Enregistrement des numéros (express/abrégés)	2000
Diffusion (max. destinations)	500

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Opt.
Norme	IEEE802.11b/g/n
Modes d'accès	Mode infrastructure, Mode point d'accès
Sécurité	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Interface : opt	Secondary LAN support
OS supportés en standard	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocoles d´impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL : Std	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Polices disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capacité du chargeur de documents	150
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Documents

Archivage de documents	Std.
Capacité : dossiers principaux et personnalisés (pages)	20000
Capacité : Dossier Quick file (pages)	10000
Travaux stockés	Copie, Impression, Numérisation, Transmission fax
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000)
Stockage confidentiel	Oui

Finition

Capacité de sortie : Min (feuilles)	500
Capacité de sortie : Max (feuilles)	3000
Capacité d'agrafage : Max (feuilles)	65
Piqûre à cheval	Opt.
Décalage	Std.
Perforation	Opt.

Capacité toner

Noir (pages à 6% de taux d'encrage)	40000

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MXM3071SEU, 16/11/2026