LCD 29" Bureautique

NEC MultiSync® EA294WMi





Le NEC MultiSync® EA294WMi est équipé d'un écran à rétroéclairage LED avec une dalle extrêmement fine de 29" en 21:9 IPS et une résolution de 2560 x 1080 pour un design alliant ultra-modernité et élégance. Avec son nouveau format qui correspond à une configuration double écran avec deux écrans conventionnels de 19", il offre une excellente alternative à n'importe quelle installation multi-écrans. Les capteurs de luminosité ambiante et de mouvement améliorent la durabilité de ce nouveau concept de produit et offrent une ergonomie optimisée grâce à une possibilité de réglage en hauteur de 130 mm. La nouvelle fonction Control Sync permet de synchroniser le réglage de plusieurs moniteurs et le MHL (Mobile High Definition Link) offre une connectivité directe entre le moniteur et votre smartphone.

Idéal pour les entreprises à la recherche de produits alliant.

Avantages

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Concept de produit écologique – Mode Eco et mesure de l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter, capteur de luminosité ambiante.

Design ultra-moderne et fin – le design du produit est discret et donne la priorité à l'image sur l'écran et à sa fonction.

Capteur de luminosité ambiante – La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Contrôlez facilement – jusqu'à six écrans dans une configuration multi-écrans grâce à la technologie ControlSync®.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA294WMi

Groupe de produits
LCD 29" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003417 (BK), 60003415 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
29 / 73

Ratio d'affichage
21:9

Luminosité (typ.) [cd/m²]
300

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [millions]
16.77

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
2560 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1280 x 960;	1920 x 1080;
1152 x 864;	1360 x 768;	2560 x 1080;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	640 x 480;
1280 x 1080;	1440 x 900;	800 x 600
1280 x 768;	1600 x 1200;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (Single Link); 1 x HDMI/MHL; 1x DVI-D (Dual Link); USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)

Connecteur Analogique
2 x VGA

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
28 (mode éco); 42 (typ.); 50 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,4

Alimentation
1 A/0,5 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
130

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +30; -170 à +170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
15,5 (gauche et droit); 18 (haut et bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 705,8 x 410,4 x 230; Dimensions sans pied: 705,8 x 321,8 x 69,1

Poids [kg]
Poids 9,6

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Compteur emprunte Carbone; ControlSync®; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (130 mm) avec pivotement (170°) et portrait (90°); Human Sensor; Image par image; LED Backlight Technology; Mesure des coûts; NaViSet Administrator 2; Simulation DICOM; sRGB; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable)

Réglages
Ajustement automatique; Ajustement automatique de la lumiosité; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; GEEA/ Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie annuelle : 61 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques
Manuels à télécharger

Normes écologiques
Energy Star 5.0; TCO 6.0; TCO Edge

PCT/Gost | MPR II/ MPR III | Ergonomie TÜV | TCO Edge Certified 1.2 | TCO 6.0 | RoHS

TÜV GS | GEEA/Energy Label | FCC Class B | Energy Star 5.0 | ErP | CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026