NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

# NEC MultiSync® LCD2060NX



- Moniteur LCD professionel avec écran MVA TFT numérique
- Slim bezel design (17,5 mm)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign®: Réglage de la hauteur [70 mm]
- Cable Management
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible à la norme TCO)
- L´interface analogique/numérique pour la sécurité de l´investissement
- Temps de réponse rapide (25 ms)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevée y compris ISO 13406-2; Pixel Failure Class II

see more.

# NEC MultiSync® LCD2060NX

| | |
|---|---|
| Écran | MVA TFT |
| Taille [pouces/cm] | 20,1/51 |
| Angle de vision | 170° horizontalement / 170° verticalement (typ. pour contraste 10:1) |
| Contraste (typ.) | 600:1 |
| Luminosité (typ.) [cd/m$^2$] | 250 |
| Temps de réponse (typ.) [msec] | 25 (10 descendant; 15 monant) |
| Couleurs [millions] | 16,77 |
| Fréquence horizontale [kHz] | 31,5-91,1 |
| Fréquence verticale [Hz] | 56,0-85,0 |
| Résolution optimale | 1600 x 1200 à 60 Hz |
| Autres résolutions | 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870;<br>1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 350; |
| Connectiques | Numérique: 1 x DVI-D; Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID |
| Réglages | Auto Adjust; Contrôle des couleurs; Fine Adjust (analogique); Luminosité;<br>Power Management Intelligent; Contraste; Langage;<br>Information d´écran; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB;<br>On-Screen-Manager (OSM) verrouillable |
| Sécurité et Ergonomie | CE, Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Cass II);<br>PCT Gost; TCO03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL où CSA; MPR II/ MPR III |
| Consommation en mode [W] | 52 (max.) |
| Consommation en veille [W] | < 2 |
| Alimentation | 100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,55 A; alimentation intégrée |
| Temperature ambiante de fonctionnement [°C] | 5 à 35 |
| Humidité ambiante de fontionnenemt [%] | 30 à 80 |
| Fixation VESA [mm] | 100 x 100 |
| ErgoDesign®: Réglage de la hauteur [mm] | 70 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 445 x 391 x 214 |
| Écran incliné / orientable [°] | -5 à +30 / -175 à +175 |
| Largeur du cadre [mm] | 17,5 |
| Cable Management | oui |
| Kensington Lock | oui |
| Poids [kg] | 9,4 |
| Particularités | Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator;<br>Support sRGB; Power Off Timer |
| Multimédia | Option: MultiSync® Soundbar 50 |
| Versions | Chassis argent, Boîtier gris<br>Chassis argent, Boîtier noir |
| Fourniture | Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA, Cordon DVI-D-DVI-D, CD-ROM; Manuel;<br>Liste des agences commerciales |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en<br>Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation<br>en atelier au choix. |

LCD2060NX-F-07/04

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 07/2004