Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® EA222WMe



Moniteurs de bureau multimédias et ergonomiques aux performances écologiques remarquables !

- Technologie de panneau LED à haute efficacité économisant plus de 50% d'énergie.
- Caractéristiques écologiques et ergonomiques conformes aux derniers standards EPEAT Gold et TCO 5.0
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Information sur l'empreinte carbone avec un système unique de mesure du carbone intégré
- Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® EA222WMe

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	W-LED TN TFT
Taille [pouces/cm]	22,0 / 55,9
Pitch [mm]	0,282
Angle de vision [°]	170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1 (30000:1 ratio de contraste dynamique (typ))
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 82
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DisplayPort; Connecteur Numérique USB ver. 2.0 (1 down / 4 up); Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	EPEAT™ Gold; CE; ERP; TCO 5.0; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	23 (typ.); 17 (mode éco 1); 13 (mode éco 2)
Mode veille [W]	< 0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,0 A/0,5 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à +30 / -170 à +170; 0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 508 x 382 x 220 Dimensions sans pied: 507,8 x 332,1 x 71,8
Largeur du cadre [mm]	16,0
Poids [kg]	Poids 7,0; Poids Sans pied: 4,5
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Compatible Windows 7; Compteur emprunte Carbone; Format Panoramique 16:10; Hub USB intégré; sRGB
Fonction audio	1 + 1 W (De-activateable)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 06/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86