DESKTOP PROJECTOR

NEC NP410W EDU



Projecteur de type Tri-LCD permettant une très grande fléxibilité - Destiné aux besoins de l'éducation.

- Résolution native : 1280 x 800 (WXGA), 2600 ANSI Lumens
- Faible coût d'utilisation et système de mesure du carbone
- fonctionnement rapide et simple
- Contrôle et surveillance par le réseau et le câble VGA
- fonctions de sécurité multiples

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP410W EDU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,5 cm (0,59") avec MLA
Lampe	230 W AC (170 W AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	4000 (5000 mode Eco)
Luminosité [1]	2600 ANSI Lumens (70% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	450:1
Objectif	F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm
Diagonale : min / max [cm]	53 (21") / 762 (300")
Distance de projection [m]	0,7 – 11
Ratio de projection	1,5 – 1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compressé; [value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques)
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Ordinateur numérique	Entrée: 1 x DVI-I (avec HDCP)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; Entrée: 2 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur analogique et numérique; Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 7 (mono)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Carbon Savings Meter; contrôle et gestion par réseau local; Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±30°); Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/exctinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-30°); fonction d'extinction directe; Gestion des couleurs; Menu OSD en 21 langues; Mode Haute Altitude; modification du logo; Protection par mot de passe; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Verrouillage du clavier
Télécommande	aide; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	308 x 93,5 x 262 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,99
Alimentation	200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	325 W (normal) / 240 W (éco) / 10 Mode veille réseau / 0,7 Mode veille
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 / 35 (économique / normal)
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R
Garantie	Projector: 3 years pan-European service; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Télécommande IR (RD-443E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (1,8 m); Clé de sécurité; Sacoche de transport; Adaptateur DVI-VGA; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP08CM); Lampe de remplacement (NP07LP); Montages plafond universels (NP01/02/03/04/05UCM); Récepteur de souris (NP01MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 09/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86