Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC AccuSync® LCD52VM



Doté d'une matrice TN+FILM et de haut-parleurs, cet écran LCD 15'' répondra aux besoins des particuliers et professionnels travaillant en résolution 1024x768 et/ou en milieu exigu.

- Moniteur LCD professionnel à technologie TN+ film
- Design slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Passage de Câble
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD52VM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	15 / 38
Pitch [mm]	0,297
Angle de vision [°]	140 horizontalement / 110 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 120 horizontalement / 90 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	400:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	25 (Typ.) (8 descendant; 17 montant)
Couleurs [millions]	16.2
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 61,0
Fréquence verticale [Hz]	55 - 76
Résolution optimale	1024 x 768 à 75 Hz
Résolutions prises en charge	832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 720 x 350; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	23 (typ.)
Mode veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,5 A/0,3 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	75 x 75
Inclinaison écran [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 344,6 x 352,7 x 165
Largeur du cadre [mm]	19,2
Poids [kg]	Poids 3,3
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86