Professional Installation Projector

NEC PH1000U





Le PH1000U, projecteur 3 puces haut de gamme, est idéal pour les installations exigeant les plus hauts niveaux d'utilisation à toute épreuve et une qualité d'image unique dans la plus haute résolution.

Les cinq objectifs à baïonnette en option et un cadre d'accrochage/ d'empilage en font l'appareil idéal
pour le marché de la location/mise en scène, les grandes entreprises, l'enseignement supérieur, les salles de conférence, les musées et la signalisation.

Avantages

Affichage du contenu nécessitant votre attention – avec une résolution en WUXGA, une luminosité et une gamme de couleurs exceptionnelles, vos spectateurs vivront une expérience visuelle à couper le souffle.

Installation facile, y compris dans les endroits qui ne s'y prêtent pas – décalage motorisé du bloc optique avec réglage horizontal et vertical et la fonction de mémorisation du réglage de l'objectif permettent de simplifier la configuration d'une image parfaite de votre installation.

Connectivité simple – reposant sur le grand nombre de connecteurs dont dispose ce projecteur, comprenant un DisplayPort et des ports de connexions réseau, analogiques et numériques.

Contrôle simplifié du réseau – économies de coûts avec un entretien, une gestion de contenu et une programmation faciles.

Gestion économe de l'appareil – pour faciliter la gestion de tous les appareils NEC connectés depuis un emplacement central grâce au logiciel NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC PH1000U

Groupe de produits
Professional Installation Projector

CODE DE COMMANDE
60003275

Optique

Technologie de projection
Puce-3 - Technologie DLP™

Résolution native
1920 x 1200
(WUXGA)

Ratio de Contraste
2000:1

Luminosité
11000 Lumen (75% mode éco)

Lampe
Système à 2 lampes (2 x 400 W CA)

Durée de vie - Source lumineuse [h]
2000 (2500 mode Eco)

Objectif
6 lentilles à baïonnette (en option) avec mémoire de lentille

Distance de projection [m]
1,1 (NP25FL) - 74 (NP29ZL)

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 1 270 / 500"; Minimum : 203 / 80"

Réglage du zoom
motorisé

Mise au point
motorisé

Autres résolutions

1024 x 768 (XGA) compressé;
1152 x 870 (Mac 21");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1400 x 1050 (SXGA);
1600 x 1200 (UXGA);
1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50);
1920 x 1200;
640 x 480 (VGA/Mac 13");
720 x 480 (DVD progressive);
720 x 480 (SDTV 480p);
720 x 576 (DVD progressive);
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (Mac 16")

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–108 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 48 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); 2 x Mini D-Sub 15 pts
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x DisplayPort; 1x HDMI™ (V.1.3) prenant en charge HDCP

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

S-Vidéo
Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches

Commande
Entrée: 1 x D-Sub 9 broches (RS-232), réseau

Slot optionnel
Entrée: 1 x Emplacement pour le module optionnel STv2 ou HD/SD-SDI

USB
2 x USB Type A, USB 2.0

Normes
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Entrée
1 x jack 3,5 mm

Télécommande
aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Contrôle total de l'objectif; fonction "écran noir"; Fonction obturateur; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; réglage de l'image; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; Sélectionner ID

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
0,5 Mode veille; 1050 mode lampe normal; 490 Eco Mode lampe unique; 580 Mode lampe unique normale; 60 Mode veille réseau; 840 mode lampe éco

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
558 x 235 x 578 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
39

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
41 Mode lampe unique normale; 41 Eco Mode lampe unique

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; ErP; RoHS; TüV GS

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D Reform™; 3D stacking; aide; AMX Beacon; Boîtier métallique; Cabinet entièrement en métal; Commutation propre; Contrôle LAN; Contrôle RS-232; correction de la géométrie avec un logiciel optionnel; Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±30°); Crestron RoomView; Fonction "Stacking"; Fonction déplacement d'objectif (V -0.4 max/+0.55 max, H ± 0.2 max.); fonction d'extinction directe; Fonction Edge Blending (03.2012); Fonctions réseau et multimédia exceptionnelles; inclinaison libre; Lens Memory; Menu OSD en 27 langues; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; Obturateur d'objectif; Occultation; Option réseau sans fil Plug&Play; PIP / image côte à côte, entrée HDMI; PJ LINK; Powerpoint, Movie, PDF et visionneuse d'images USB; Prise en charge du module OPS; Projecteur réseau Windows 7; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); SNMP

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Gestion intelligente de l'énergie; Interrupteur d'alimentation complète

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Projecteur; Support; Télécommande IR (RD - 455E)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
5 objectifs à baïonnette en option; Filtre à air (NP03FT); Hardcase (100012934); Lampe de remplacement (NP22LP); Module HD/SD-SDI; Module WLAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3); STv2 PC

Objectifs interchangeables
NP25FL (0,67:1); NP26ZL (1,39-1,84:1); NP27ZL (1,87-2,56:1); NP28ZL (2,56-4,16:1); NP29ZL (4,16-6,96:1)

RoHS TüV GS CE ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026